

Ikkunakalvojen huolto ja puhdistusohje

Ikkunakalvojen asennuksen tulisi aina suorittaa siihen pätevyitynyt yritys tai henkilö.

Älä asenna ikkunakalvoa itse, ellet ole täysin varma taitotasostasi.

Lue tämän asiakirjan lisäksi kalvojen Usein kysytyt Kysymykset vastauksineen sivustolta:
<https://www.signaalisuoja.com/asennus-ikkunakalvot> ennen asennuksen aloittamista.

Varmista että ikkunapinta on huolellisesti pesty ja kuivattu ennen asennusliuoksen applikointia. Jos ikkunassa on likaa, hiekkaa, tai pölyä, jää se kalvon alle ja aiheuttaa ”donitsimaisia” pilkkukuvioita kalvossa.

Katsoessasi juuri asennettua kalvoa, voi se näyttää kuhmuraliselta tai siinä voi olla maitolasimaisia pilkkuja. Vaikka kalvo näyttää tältä, ei ole syytä huoleen. Kalvon ja lasin väliin on jäänyt kosteutta ja se haihtuu noin kahdeksan viikon aikana.

Maksimoidaksesi kalvon elinkaaren, älä pese sitä ennen kun kahdeksan viikon kuivumisprosessi, reunalakkaus/tiivistys on suoritettu ja tiiviste on kuivunut.

Kalvoa ei tulisi pestä useammin kuin kerran kuukaudessa, suosituksemme on puhdistus puolen vuoden välein.

PUHDISTUS:

Käytä pehmeää mikrokuituliinaa ja ikkunakuivainta, jossa on pehmeä kumilastaosa.

Ikkunoiden pesemiseen voi käyttää normaalia 50:50 mietoa saippualliuosta. Tarkasta kuitenkin aina ennen ikkunanpesuaineen käyttöä, ettei se sisällä ammoniakkia, sillä se voi vaurioittaa ikkunakalvoa.

Pese ikkuna kostealla (ei märällä) rätillä ja kuivaa pinnalle jäänyt neste ikkunakuivaimella.

Ikkunakalvoa ei saa puhdistaa asetonilla tai asetonipohjaisilla aineilla, ammoniakilla tai ammoniakkia sisältävillä aineilla, isopropanolilla.

Ikkunakalvo ei kestä raapimista tai kaapimista kovalla esineellä.

Myyjä ja asentaja eivät vastaa vaurioista, jotka syntyvät virheellisen huollon ja puhdistuksen yhteydessä.

Maahantuojat:

Helsingin Network Service Oy

Y-tunn: 0975381-8

www.signaalisuoja.fi